

Ausgabe 08/2017

VAT FUGENBAND

Art des Produktes

Dichtungsband aus Synthetikgummi für die Überbrückung von Bewegungs- und Arbeitsfugen. Dicke ca. 1,5 mm, mit definierten Dehnbereich und seitlichen, alkalibeständigen Polyesterwebestreifen.

Anwendungsgebiet

Das **VAT FUGENBAND** wurde speziell entwickelt, um im Bereich der Bauwerksabdichtung Bewegungs- und Arbeitsfugen und Übergänge zwischen Bauteilen bei noch feuchten Betonkonstruktionen fachgerecht und dauerhaft zu überbrücken bzw. abzudichten (Fugenbewegung bis max. + 10 mm).

Für eine komplette Abdichtung ist die nachfolgende Beschichtung mit einer Bitumenbeschichtungsmasse notwendig, z.B. **VAT DICKBESCHICHTUNG 2K POLY**, **VAT DICKBESCHICHTUNG 2K** und **DICKBESCHICHTUNG 1K POLY**.

Eigenschaften

VAT FUGENBAND überzeugt durch die hohe Verbundwirkung zum Untergrund und die hohe Elastizität.

Verarbeitung

Abzudichtende Fläche grundieren. Dann die Bitumenbeschichtung in einer Dicke von ca. 2 mm zu beiden Seiten der Fuge auftragen. Das **VAT FUGENBAND** entlang der Fuge verlegen und andrücken. Anschließend die Geweberänder mit der Bitumenbeschichtung überstreichen. Nach Trocknung kann die vollflächige Abdichtung des Baukörpers erfolgen. Bandstöße, Gehrungen, T-Stöße sowie Innen- und Außenecken werden mit einem zusätzlich gelieferten Kleber verklebt. (Eine 20 g Tube pro Rolle. Wird auf Wunsch mitgeliefert.)

Technische Daten

Reissdehnung	:	ca. 550 %
Faltbiegung in der Kälte	:	keine Risse bei – 20 °C
Breite des Gewebestreifens	:	je 50 mm
Rollenlänge	:	20 m
Rollenbreite	:	25 cm

Grundlage dieses Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Da die Anwendungsgebiete für unsere Erzeugnisse und die Arbeitsbedingungen am Bau sehr unterschiedlich sind, können unsere Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungshinweise sein. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte unter normalen Bedingungen.

Unsere Hinweise entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck und die örtlichen Bedingungen zu überprüfen. Bei Zweifeln empfehlen wir, unsere Beratung einzuholen.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hiermit werden alle früheren Ausgaben des Technischen Merkblattes ungültig.

VAT Spezialbaustoffe
Manfred Lawrenz

Gewerkestraße 14 • 44628 Herne • Tel: 02323 - 22 98 287
Fax: 02323 - 22 98 288 • eMail: vat-spezialbaustoffe@online.de