

Ausgabe 08/2017

VAT GLASGITTERGEWEBE

Art des Produktes

Trägereinlage mit schiebfester Ausrüstung.

Anwendungsgebiet

Trägereinlage für streifenweise oder vollflächige Einarbeitung im Bereich der Bauwerksabdichtung, speziell für **EUBIT DICKBESCHICHTUNG 2000** (Warensorte 6300), **EUBIT K2 DICK** (Warensorte 6288) oder **VAT KELLERABDICHTUNG 1K** (Warensorte 6291).

Eigenschaften

VAT GLASGITTERGEWEBE ist verrottungs- und reißfest und nicht brennbar.

Lieferform

Rollenlänge : 100 m
Rollenbreite : 100 cm

Technische Daten

Flächengewicht	:	ca. 80 g/m ²
Maschenbreite	:	ca. 4 x 5 mm
Bruchkraft (DIN 52 123)	längs	: ca. 1100 N/5cm
	quer	: ca. 1100 N/5cm
Bruchdehnung (DIN 52 123)	längs	: ca. 2 %
	quer	: ca. 2 %

Grundlage dieses Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Da die Anwendungsgebiete für unsere Erzeugnisse und die Arbeitsbedingungen am Bau sehr unterschiedlich sind, können unsere Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungshinweise sein. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte unter normalen Bedingungen.

Unsere Hinweise entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck und die örtlichen Bedingungen zu überprüfen. Bei Zweifeln empfehlen wir, unsere Beratung einzuholen.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hiermit werden alle früheren Ausgaben des Technischen Merkblattes ungültig.

VAT Spezialbaustoffe
Manfred Lawrenz

Gewerkenstraße 14 • 44628 Herne • Tel: 02323 - 22 98 287
Fax: 02323 - 22 98 288 • eMail: vat-spezialbaustoffe@online.de