TECHNISCHES MERKBLATT

Ausgabe 09/2017

VAT REPARATURASPHALT S

Art des Produktes

Gebrauchsfertiges, teerfreies, kalt einbaufähiges, lagerfähiges Asphaltmischgut in den Mischgutsorten 0/3 mm, 0/5 mm oder 0/8.

Anwendungsgebiete

Mischgut für den Straßenunterhaltungsdienst der Kommunen und der Länder, für den Baustoffhandel und Kleinverbraucher zum Beseitigen von Schäden auf Asphaltdecken, Behandeln von Einbaunähten, Nacharbeiten von Fertigerriefen, Ausbessern von Frostaufbrüchen und Schlaglöchern.
Geeignet zum Ausgleichen von Asphaltdecken an Einlaufrosten, Kanaldeckeln und hohen Bordsteinkanten.

Eigenschaften

- **VAT REPARATURASPHALT S** wird in gebrauchsfertiger Zusammensetzung geliefert. Durch Abdunsten des eingesetzten Verschnittmittels erreicht das Mischgut seine Endhärte.
- **VAT REPARATURASPHALT S** wird kalt eingebaut und ist bei nahezu allen Witterungsbedingungen anwendbar, auch bei Feuchtigkeit und niedrigen Temperaturen.
- **VAT REPARATURASPHALT S** enthält hochwertige Haftmittelzusätze. Er haftet daher gut auf feuchten Unterlagen.
- Reparaturflächen sind sofort nach Herstellung befahrbar.
- **VAT REPARATURASPHALT S** ist frei von Teerbestandteilen. Es ist damit umweltverträglich und kann später als Ausbauasphalt ohne Einschränkungen wiederverwendet werden.

Verarbeitungshinweise

VAT REPARATURASPHALT S lässt sich leicht und problemlos im Handeinbau verarbeiten. Die Unterlage muss tragfähig und sauber sein, der Untergrund darf feucht sein. **VAT REPARATURASPHALT S** etwas überhöht einbauen, mit Rüttelplatte oder Handstampfer verdichten **und mit Sand oder Splitt abstreuen**.

Einbaudicke je nach Mischgutsorte: 1 - 3 cm

Ausbesserungen unter 1 cm Dicke sowie Betonunterlagen zur Haftverbesserung mit 0,20 bis 0,30 l/m² **VAT HAFTKLEBER K** oder **VAT HAFTKLEBER KF** vorstreichen.
Die ausgebesserten Flächen sind sofort befahrbar bzw. begehbar.

Technische Daten

Anzahl der Komponenten:	1
Bindemittel:	Straßenbaubitumen
Dichte im verdichteten Zustand:	ca. 1.900 kg/m³
Reinigungsmittel:	**VAT REINIGUNGSMITTEL**

TECHNISCHES MERKBLATT

Ausgabe 09/2017

Lieferform

25 kg Eimer

Lagerbedingungen

Lagerfähigkeit:	12 Monate
Lagertemperatur:	nicht frostempfindlich

Kennzeichnung

GefStoffV:	Kein Gefahrstoff im Sinne der GefStoffV
Gefahrklasse VbF:	entfällt
Wassergefährdungsklasse (WGK):	1 (Selbsteinstufung)

Entsorgung

Restlos entleerte Gebinde können dem Metall- bzw. Kunststoffrecycling zugeführt werden.

Abfallschlüssel-Nr.	17 0302 Asphalt, teerfrei

Grundlage dieses Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Da die Anwendungsgebiete für unsere Erzeugnisse und die Arbeitsbedingungen am Bau sehr unterschiedlich sind, können unsere Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungshinweise sein. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte unter normalen Bedingungen.

Unsere Hinweise entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck und die örtlichen Bedingungen zu überprüfen. Bei Zweifeln empfehlen wir, unsere Beratung einzuholen.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hiermit werden alle früheren Ausgaben des Technischen Merkblattes ungültig.

VAT Spezialbaustoffe
Manfred Lawrenz

Gewerkenstr. 14 • 44628 Herne • Tel: 02323 – 22 98 287
Fax: 02323 – 22 98 288 • eMail: vat-spezialbaustoffe@online.de