

Ausgabe 08/2017

VAT TIEFGRUND LF

Art des Produktes und Anwendung

VAT TIEFGRUND 1:1 ist eine Grundierung für innen und außen auf der Basis einer feindispersen, wässrigen Reinacrylat-Dispersion.

Eigenschaften

VAT TIEFGRUND LF 1:1 ist absolut lösemittelfrei, schnelltrocknend und von außergewöhnlichem Eindringvermögen. Die Grundierung ist geeignet zur Festigung staubender und saugender Untergründe, wie z.B. Putz, Porenbeton, Faserzementplatten und bituminöse Untergründe.

Darüber hinaus dient VAT TIEFGRUND LF 1:1 zum feuchtigkeitssperrenden Verfestigen und Grundieren von Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Porenbeton, etc. als Vorbehandlung für nachfolgende Arbeiten, wie z.B. Fliesenlegen und Tapezieren.

VAT TIEFGRUND LF 1:1 ist verfestigend und faserbindend. Die Haftfähigkeit nachfolgender Anstriche, bzw. von Fliesen, Tapeten, usw. wird verbessert.

Verarbeitungsbedingungen

Der Untergrund kann trocken oder vorübergehend feucht und muss fest, sauber, öl-, fett- und staubfrei sein. Alte Anstriche und lose Teile entfernen.

VAT TIEFGRUND LF kann im Verhältnis 1:1 mit Wasser verdünnt werden. Gleichmäßig sättigend mit Pinsel, Bürste, Rolle oder Spritzgerät auftragen.

Materialverbrauch

Der Verbrauch ist sehr stark abhängig von der Untergrundbeschaffenheit und beträgt ca. 100 - 300 ml/m².

Anwendungstechnische Hinweise

Die Grundierung ist nach ca. 2-3 Stunden abgetrocknet und nach ca. 24 Stunden überarbeitbar. Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen + 5 °C und + 30°C liegen.

Lieferform

5 ltr. Kunststoffkanister
10 ltr. Kunststoffkanister

Lagerbedingungen

Das Material kühl aber frostfrei lagern und vor übermäßiger direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Grundlage dieses Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Da die Anwendungsgebiete für unsere Erzeugnisse und die Arbeitsbedingungen am Bau sehr unterschiedlich sind, können unsere Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungshinweise sein. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte unter normalen Bedingungen. Unsere Hinweise entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck und die örtlichen Bedingungen zu überprüfen. Bei Zweifeln empfehlen wir, unsere Beratung einzuholen. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hiermit werden alle früheren Ausgaben des Technischen Merkblattes ungültig.

VAT Spezialbaustoffe
Manfred Lawrenz

Gewerkenstraße 14 • 44628 Herne • Tel: 02323 - 22 98 287
Fax: 02323 - 22 98 288 • eMail: vat-spezialbaustoffe@online.de